

## ANTOS - LR



### 60 mm minomet

Minomet ANTOS-LR je ultralehký minomet ráže 60 mm, jehož konstrukce je tvořena komponenty z vysoce pevných hliníkových slitin, titanu a plastů. Standardizovaná ráže minometu (60,7 mm) umožňuje použití 60 mm minových nábojů produkce ČR i vybrané minometné náboje zemí NATO.

#### Určení

60 mm minomet ANTOS-LR je určen pro posílení palebné síly výsadkových, průzkumných a speciálních jednotek. Jeho úkolem je plnit funkci podpůrné dělostřelecké zbraně vojenských jednotek na úrovních družstvo, případně četa. Je určen k umlčování a ničení pěchoty a palebných prostředků protivníka umístěného nekrytě v okopech a úkrytech. Dále je možno minomet využívat při boření obranných zátarasů, k ničení pozorovaten, shromaždišť, táborů, základen či skladů materiálu protivníka, včetně likvidace palebných ohnisek a lokálních center odporu.



## Hlavní TTP

Složení:	Hlaveň s ústovou maticí
	Zadek hlavně
	Ložisko s oky pro přenášení
	Dvojnožka
	Zaměřovač s obalem
Ráže (dle STANAG NATO):	60,7 mm
Délka hlavně:	1000 mm
Celková hmotnost včetně zaměřovače:	<15,9 kg
Záměrné úhly v odměru beze změny pozice dvojnožky:	+/-6°
Náměr:	40° - 85°
Minimální dostřel (+21°C, 85°, základní náplň 0)	102 m
Maximální dostřel (+21°C, 45°, plná náplň 3)	3098 m
Maximální provozní tlak	54 MPa
Režim střelby	autoperkuse
Pracovní teploty	-30°C až +60°C

Vojenský technický ústav, s.p.  
odštěpný závod VTÚVM  
Dlouhá 300  
763 21 Slavičín

IČ 24272523  
DIČ CZ24272523

Tel.: 577 304 623  
Fax: 577 341 252  
E-mail: [infovtvm@vtusp.cz](mailto:infovtvm@vtusp.cz)

