

MOBILNÍ STOŽÁR AN-12 UMG

POPIS:

Mobilní stožár AN-12-UMG je určen ke krátkodobému i dlouhodobému užívání, jako nosič uživatelské nástavby do hmotnosti 200 kg, zejména anténních nástaveb.

Stožár (kompozitový teleskopický tubus) je pevně integrován na nosič, vybavený opěrným / uvodorovňovacím systémem, základním vybavením, úložnými schránkami s příslušenstvím, schránou pro technologii, mechanickým interfacem a multi kabelem se samonavíjecím bubnem.

ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ:

- jako nosič anténních nástaveb s možností speciálních nástaveb podle přání zákazníka do povolené hmotnosti a rozměrů.

ZÁKLADNÍ TAKTICKO-TECHNICKÉ PARAMETRY:

- | | |
|--|------------------|
| • celková délka v transportní poloze | 6 304 mm |
| • celková šířka v transportní poloze | 2 510 mm |
| • celková výška v transportní poloze | 2 746 mm |
| • celková hmotnost | 8 500 kg |
| • max. výška stožáru (paty uživatelské nástavby) | 12,28 m |
| • hmotnost uživatelské nástavby (antén) | 200 kg |
| • plocha uživatelské nástavby (antén) | 1 m ² |
| • rychlost větru - funkční | 30 m.s-1 |
| • rychlost větru - přežití | 35 m.s-1 |
| • zkrut vrcholu stožáru na patě anténní jednotky | ±0,75° |
| • náklon vrcholu stožáru na patě anténní jednotky | ±1,5° |
| • mezní teploty okolního prostředí | -32 °C až +55 °C |
| • obsluha | 2 osoby |
| • doba rozvinutí | 30 min. |
| • klimatická odolnost pro všechna klimatická pásma | |
| • motorický systém elektrický a hydraulický | |
| • vedení kabeláže multikabelem na kabelový buben | |

