

## POLNÍ KUCHYNĚ AUTOMOBILNÍ POKA 4

### POPIS:

POKA 4 je určena k přípravě, regeneraci a výdeji kvalitní a plnohodnotné teplé stravy na stupni útvar při činnosti vojsk v polních podmínkách. POKA 4 lze používat jak na teritoriu ČR, tak i v zahraničních misích. POKA 4 zabezpečuje přepravu členů obsluhy, pohyblivých zásob potravin, pitné vody a PHM. POKA 4 je plánována jako náhrada stávající zastaralé automobilní kuchyně POKA3/1.

Soupravu POKA 4 tvoří skříňové vozidlo s vnitřní zástavbou uzpůsobenou k vlastní přípravě a výdeji stravy a skříňový přívěs s vnitřní zástavbou uzpůsobenou k uložení zásoby potravin a pitné vody a k přípravě polotovarů. Skříňové karosérie vozidla a přívěsu svými rozměry a tvarem umožňují železniční přepravu. Součástí přívěsu je také nezávislý elektrický zdroj (EC 16 kW). POKA 4 je plně vybavena základními technologiemi pro úpravu mikroklimatu účelových nástaveb. POKA 4 je schopna překonávat prostory zamořené účinky ZHN.

### ZÁKLADNÍ FUNKCE:

- zpracování syrových potravin;
- tepelné zpracování potravin vařením, dušením, smažením a pečením, možnost rozmrazování, napařování a regenerace zchlazených nebo zmražených pokrmů a udržení teploty pokrmů po dobu výdeje;
- úschova a výdej teplé stravy nejdéle do 4 hodin po jejím dohotovení;
- ohřev vody pro mytí kuchyňského zařízení a nádobí a pro hygienu rukou obsluhy;
- samostatný provoz s odběrem pitné vody z vlastních zásobních nádrží;
- možnost napojení na vnější zdroj tlakové nebo netlakové pitné vody;
- možnost univerzální připojitelnosti k vnější rozvodné síti 3x230/400V, 50 Hz s libovolnou ochranou proti nebezpečnému dotykovému napětí.



Jízdní souprava POKA 4



Propojovací modul



Vnitřek účelové nástavby vozidla

## POLNÍ KUCHYNĚ AUTOMOBILNÍ POKA 4

### ZÁKLADNÍ TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA:

Typ podvozku vozidla:	TATRA T 815 26WR45 17.255 4x4.1/T13
Vnější rozměry vozidla (d×š×v):	8 350 × 2 500 × 3 420 mm
Hmotnost (provozní):	14 000 kg
Typ podvozku přívěsu:	PV 18P
Vnější rozměry přívěsu (d×š×v):	8 450 × 2 520 × 3 360 mm
Hmotnost (provozní):	11 000 kg
Elektrický zdroj:	vlastní EC 16 kW, typ Č-EDM 16-T400/230-2V-C
Obsluha:	3 osoby
Kapacita:	50 až 150 jídel, 3× denně jednorázově až 250 jednoduchých jídel)
Palivo (základní):	nafta motorová (F-54)
Provozní podmínky:	-32 °C až +44 °C



Vnitřek účelové nástavby přívěsu



Výdejní rampa