

## VYPROŠŤOVACÍ VOZIDLO T815-7-D 8×8

### POPIS:

Vyprošťovací vozidlo je předurčeno k provádění vyprošťovacích prací, odsunům a evakuacím poškozené kolové obrněné techniky tvořené zejména kolovými obrněnými transportéry typu KBV a KOT. Mimo KBV a KOT je VV schopno odsunout i další poškozenou techniku tvořenou automobily typové řady TATRA T815 a T810, lehkými obrněnými vozidly (LOV) typů IVECO a DINGO na tažné tyči nebo v podvěsu na zadní evakuační vidlici, a to v různých klimatických podmínkách a terénech. Současně je schopno zajistit rychlou přepravu osádky do místa nasazení a její ochranu vedením palby ze střešního průřezu kabiny a to střelbou z lafetované zbraně na pevné a pohyblivé cíle. Při provádění odsunu poškozené techniky je schopno přepravit dva členy osádky poškozené techniky, kteří podle způsobu odsunu nemohou zůstat z bezpečnostních důvodů v poškozené technice. Vozidlo je schopno poskytnout technickou pomoc ve prospěch jiných typů techniky s využitím logistické soupravy všeobecného nářadí a všeobecně využitelných opravárenských zařízení a technologií ze své technologické výbavy.



### PRACOVNÍ PODMÍNKY:

- provoz v klimatických pásmech A1, A2, A3, B1, B2, B3, C0 a C1 dle čos 999933
- při teplotách okolního vzduchu v rozmezí teplot -32 °C +44 °C
- teplota okolí – skladovatelnost -33 °C až 55 °C
- při relativní vlhkosti vzduchu do 78% při teplotě +28 °C

### ZÁKLADNÍ TAKTICKO-TECHNICKÉ PARAMETRY:

- rozměry vozidla (d × š × v) 11 915 × 2 550 × 3 850 mm
- maximální rychlost vozidla 105 km.h<sup>-1</sup> (omezovač 85 km.h<sup>-1</sup>)
- výstupnost 450 mm
- překročivost zákopu 2 000 mm
- brodivost 1 200 mm – mělký brod  
1 500 mm - hluboký brod
- celková hmotnost vozidla 38 000 kg
- největší povolená hmotnost přípojného vozidla 57 000 kg
- obsluha 4 osoby

