KLIMATICKÉ KOMORY

Klimatická komora Vötsch VCS 7150-5:

- Plně programovatelná klimatická komora
- Chlad: -85 °C
- Suché teplo: +180 °C
- Relativní vlhkost: (10 až 98) % RH
- Teplotní gradient: 5 °C/1 minutu
- Vnitřní rozměry (š × v × h) mm: 1100 × 940 × 1450
- Objem: 1,5 m^3
- Bodová nosnost roštu: 60 kg
- Výrobní č.: 59566107150010
- Inv. č.: 1900012799

Komora Heraeus Vötsch typ VSKZ 07/110:

- Plně programovatelná klimatická komora
- Chlad: -70 °C
- Suché teplo: +70 °C
- Relativní vlhkost: (10 až 98) % RH
- Teplotní gradient: 1.2 °C/1 minutu (suché teplo), 2 °C/1 minutu (chlad)
- Objem: 11,37 m^3
- Vstupní dvéře (š × v) mm: (1495 × 1900)
- Vnitřní rozměry (š × v × h) mm: (1840 × 2055 × 3000)
- Nosnost podlahy: 3000 kg/m2
- Výrobní č.: 29099
- Inv. č.: 19140010

Klimatická komora FEUTRON 3526/51:

- Chlad: -70 °C
- Suché teplo: +90 °C
- Relativní vlhkost: (10 až 98) % RH
- Vnitřní rozměry (š × v × h) mm: (710 × 850 × 610)
- Výrobní č.: 024
- Inv. č.: 1900517294

Klimatická komora FEUTRON ILKA 3007-01:

- Chlad: -50 °C
- Suché teplo: +90 °C
- Relativní vlhkost: (10 až 98) % RH
- Vnitřní rozměry (š × v × h) mm: (630 × 640 × 570)
- Výrobní č.: 1900517293
- Inv. č.: 025/81

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚPV, Víta Nejedlého 691. 682 01 Vyškov
Tel.: +420 910 105 501 E-mail: infovtupv@vtusp.cz, www.vtusp.cz

KLIMATICKÉ KOMORY

Klimatická komora THERMO KING:

- Chlad: -30 °C
- Suché teplo: +55 °C
- Vnitřní rozměry (š × v × h) mm: (1850 × 2150 × 2200)
- Vchodové dveře (š × v) mm: (800 × 1900)

Komora Heraeus Vötsch typ VLK 02/500:

- Chlad: -50 °C
- Suché teplo: +180 °C
- Relativní vlhkost: (10 až 98) % RH
- Vnitřní rozměry (š × v × h) mm: (750 × 765 × 880)
- Výrobní č.: 28995
- Inv. č.: 19140005

Šoková komora Heraeus Vötsch typ VMQ 07/18/150:

- Při šokovém provozu: (-40 až +180) °C
- Při teplotním provozu: (-70 až +180) °C
- Změna teploty: od 3 s do 30 hodin
- Vnitřní rozměry (š × v × h) mm: (650 × 470 × 880)
- Bodová nosnost roštu: 15 kg
- Výrobní č.: 31657
- Inv. č.: 19140008

Komora Heraeus Vötsch typ VMT 07/64:

- Chlad: -80 °C
- Suché teplo: +180 °C
- Vnitřní rozměry (š × v × h) mm: (400 × 400 × 400)
- Výrobní č.: 29574
- Inv. č.: 19140006

Komora na solnou mlhu Heraeus Vötsch typ VSN 1000:

- Rozsah teplot: teplota okolí až +60 °C
- Rozsah vlhkosti: max. 75 % RH
- Vnitřní rozměry (d × š × v) mm: (1600 × 685 × 1005)
- Objem: 1100 litrů
- Nosnost podlahy: 150 kg
- Výrobní č.: 26793
- Inv. č.: 19140011

Zkoušky provádíme podle těchto základních norem:

- ČSN EN 60068-2-1: Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad
- ČSN EN 60068-2-2: Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo
- ČSN EN 60068-2-14: Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty
- ČSN EN 60068-2-30: Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-30: Zkoušky - Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 + 12 h)
- ČSN EN 60068-2-52: Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou
- ČSN EN 60068-2-78: Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-78: Zkoušky - Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní
- ČSN EN ISO 9227: Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou
- Zkoušky vlivů prostředí dle vojenských požadavků norem ČOS 999905, MIL-STD-810, AECTP-100, 200, 230 a STANAG 4370
- RTCA/DO-160: Podmínky prostředí a zkušební postupy pro palubní zařízení

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚPV, Víta Nejedlého 691. 682 01 Vyškov

VTÚPV

Tel.: +420 910 105 501 E-mail: infovtupv@vtusp.cz, www.vtusp.cz