

ZDRAVOTNICKÝ A VETERINÁRNÍ MODUL KONTEJNER CHLADÍCÍ - SKLAD LÉČIV KTN-CHSL

POPIS:

Chladicí KTN je určen pro skladování termolabilních léčiv, diagnostik a dalšího zdravotnického materiálu vyžadujícím skladování v určeném teplotním režimu. Pro uložení zdravotnického materiálu je kontejner vybaven systémem skladovacích polic.

Chladicí KTN nemá stálý obsluhující personál a veškeré činnosti zde prováděné jsou vykonávány vestoje. Délka pobytu v chladicím KTN je vymezena dobou nezbytnou k uložení či vyzvednutí materiálu. Stravování, odpočinek a osobní hygiena obsluhy jsou zabezpečovány jinými prostředky uživatele.

Pracoviště je součástí většího logistického celku a je logisticky nesamostatné.



KTN-CHSL TVOŘÍ:

- Pracoviště je umístěno v certifikovaném kontejneru typu ČSN ISO 1C, kód 668, řady 1;
- ve strojní části je umístěna chladicí jednotka, dieselaagregát, nádrž na palivo, přípojné místo elektropohonu, řídicí jednotka agregátu, schrána na startovací akumulátor agregátu, uzemňovací místo a schrána pro příslušenství;
- výkon chladicí jednotky minimálně 6 500W při teplotě 0°C a minimálně 2 800 W při teplotě -20°C. Chladicí jednotka zabezpečuje provozní teplotu uvnitř KTN v rozmezí -20°C až 0°C při venkovních teplotách v okolí 30°C;
- účelová vnitřní zástavba s následující hlavní výbavou:
 - police a upínací prvky;
- účelová výbava (pro rozvinutí a provoz pracoviště).



ZÁKLADNÍ TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA:

- | | |
|--|--------------------------|
| • vnější rozměry (d x š x v): | 6 058 x 2 438 x 2 438 mm |
| • hmotnost KTN prázdného: | 3 600 kg |
| • celková maximální hmotnost kontejneru: | 12 000 kg |
| • stohovatelnost: | 9 vrstvy |
| • provozní podmínky: | |
| - teplota okolí | - 32 °C až + 49 °C |
| - relativní vlhkost vzduchu | do 99 % při + 49 °C |
| - prašnost vzduchu | do 1 g.m ³ |
| (měřeno ve výšce 0,5 m nad terénem) | |